

Stukacz Wzorcowy typ STM-1



Stukacz Wzorcowy typ STM-1 jest przeznaczony do badania izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych w budynkach. Stukacz może być stosowany do oceny skuteczności tłumienia dźwięków uderzeniowych przez materiały izolacyjne stosowane w adaptacjach wibroakustycznych stropów lub stopni schodów oraz podczas sprawdzania transmisji dźwięków materiałowych przez elementy konstrukcyjne w budynku.

Urządzenie spełnia wymagania określone w normach: PN-EN ISO 140-7, PN-EN ISO 717-2.

Stukacz Wzorcowy typ STM-1:

- jest urządzeniem przenośnym, zasilanym z akumulatora;
- posiada funkcję automatycznej stabilizacji częstości uderzeń;
- posiada opcję zdalnego włączania/wyłączania za pomocą sygnałów radiowych;
- dwie podpórki na gumowych stopkach zapewniających stabilną pozycję urządzenia podczas wykonywania pomiarów.

Wposażenie:

- akumulator;
- sieciowa ładowarka akumulatora;
- podpórki z gumowymi stopkami;
- zdalne sterowanie radiowe;
- torba transportowa;
- deklaracja zgodności;
- karta gwarancyjna;
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Młotki:	5 młotków o masie dynamicznej 500 g każdy, rozstawionych co 100 mm. Powierzchnia uderzająca hartowana, o promieniu krzywizny 500 mm
Wysokość swobodnego spadania:	40 mm
Częstość uderzeń:	10 uderzeń/s $\pm$ 5%
Zasilanie:	akumulator wewnętrzny 12 V/ 1,2 Ah, możliwość dołączenia akumulatora zewnętrznego 12 V/ 3,4 Ah lub zasilacza sieciowego 12 V/ 4 Ah
Zespół zdalnego sterowania:	sterowanie radiowe ze stabilizacją kwarcową, zasięg do 50 m
Praca akumulatora:	czas ładowania do 2 godzin
Wymiary:	(570 × 150 × 320) mm
Masa:	12 kg

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznej